




## Gamma disponibile

Le tramezze POROTON® P800 e POROTON® PLAN™ P800 sono elementi in laterizio porizzato caratterizzati da giunti verticali ad incastro. Danesi è in grado di offrire due diverse linee, caratterizzate entrambe da elevati standards qualitativi, realizzate in diversi spessori. Costituita dalle tramezze POROTON® P800, la prima linea è composta da elementi lunghi 50 cm con spessori di 8, 10 e 12 cm impiegabili per la realizzazione di rivestimenti di strutture portanti, pareti pluristrato di tamponamento, divisori tra unità abitative, tramezzature interne, pareti tagliafuoco. La seconda linea, formata dalle tramezze POROTON® PLAN™ P800, unisce le caratteristi-


che della precedente alla tecnologia PLAN. Le facce di posa delle tramezze sono infatti rese perfettamente piane e parallele mediante un processo meccanizzato di rettifica. Grazie alla precisione dimensionale che ne deriva, la posa degli elementi viene effettuata con uno strato di collante cementizio dello spessore di solo 1 mm, in sostituzione del tradizionale giunto di malta di circa 10 mm. I campi d'impiego sono gli stessi delle tramezze POROTON® P800, con alcuni vantaggi in più: ulteriore riduzione dei tempi di posa, sicurezza e pulizia del cantiere, risparmio di materiale e di costi, incremento delle prestazioni della parete realizzata.



**POROTON**

### TRAMEZZE POROTON®

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L								
NR 540	POROTON® P800	8	19	50	F45	7,00	94	660	8	11	134	Casei Gerola
DR 436	POROTON® P800	8	19	50	F45	7,00	100	700	8	11	134	Capriano
NR 541	POROTON® P800	10	19	50	F45	8,75	74	650	10	11	107	Casei Gerola
DR 470	POROTON® P800	10	19	50	F45	8,75	80	700	10	11	107	Capriano
NR 542	POROTON® P800	12	19	50	F45	10,00	64	640	12	11	89	Casei Gerola
DR 437	POROTON® P800	12	19	50	F45	10,00	70	700	12	11	89	Capriano
NR 543	POROTON® P800	8	24,5	50	F45	9,00	76	685	8	8	104	Casei Gerola
DR 430	POROTON® P800	8	24,5	50	F45	9,00	80	720	8	8	104	Capriano
NR 544	POROTON® P800	10	24,5	50	F45	11,25	60	675	10	8	84	Casei Gerola
DR 471	POROTON® P800	10	24,5	50	F45	11,25	64	720	10	8	84	Capriano
NR 545	POROTON® P800	12	24,5	50	F45	13,00	52	675	12	8	70	Casei Gerola
DR 435	POROTON® P800	12	24,5	50	F45	13,00	56	728	12	8	70	Capriano



**POROTON**  
**PLAN**  
IL TERMOLATERIZIO RETTIFICATO

### TRAMEZZE POROTON® - PLAN™

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L								
NP 528	tramezza POROTON® PLAN P800	8	23,5	50	F45	8,70	80	700	8	8,5	109	Casei Gerola
NP 529	tramezza POROTON® PLAN P800	10	23,5	50	F45	10,80	64	700	10	8,5	87	Casei Gerola
NP 530	tramezza POROTON® PLAN P800	12	23,5	50	F45	12,50	56	700	12	8,5	73	Casei Gerola

**DANESI**

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori illustrati nella brochure sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.