

**NORMABLOK<sup>®</sup> PIU'**

**Laterizi isolanti NORMABLOK.  
Più forti della grandine.**



 **DANESI**

## NORMABLOK PIÙ: il sistema in laterizio con isolante integrato.

La scelta sicura per realizzare pareti durature, termicamente isolate, sismicamente sicure, resistenti al fuoco e alla grandine.

### NORMABLOK PIÙ: pareti resistenti anche alla grandine

La grandine è sicuramente uno tra gli agenti atmosferici in grado di arrecare maggior danno. Negli ultimi anni la frequenza dei fenomeni meteorologici violenti è aumentata e anche la nostra penisola è sempre più soggetta a questo tipo di eventi estremi.

Le **tempeste di grandine**, difficili da prevedere, rappresentano un **evento devastante**, in grado di infliggere ingenti danni alle colture, alle infrastrutture e, non da ultimo, alle abitazioni.

Ne sono una dimostrazione gli eventi della scorsa estate: le violente grandinate, abbattutesi soprattutto nel nord Italia, hanno **danneggiato seriamente le componenti edilizie più esposte, quali i tetti, gli infissi e le facciate rivestite con cappotti termici.**

Si è visto infatti come le violente grandinate **sono state capaci di danneggiare anche le pareti isolate con sistemi termici a cappotto, originando cavillature, crepe e fori sulle loro superfici.** Queste importanti lesioni, oltre a rappresentare un danno estetico, compromettono la funzionalità e la durata del cappotto termico stesso e devono per forza essere riparate.

**Riparare però un cappotto termico danneggiato non è così semplice;** le varie aziende produttrici di tali sistemi hanno infatti messo a punto cicli di ripristino ad hoc che comportano necessariamente costi economici non indifferenti.



### Ma allora, come è possibile costruire una parete efficiente termicamente e in grado di resistere alla grandine?

Tutti i blocchi della linea **NORMABLOK PIÙ** rappresentano sicuramente **la soluzione più efficiente e duratura** per realizzare pareti altamente isolanti e resistenti agli urti e alla grandine.

Per realizzare la linea Normablok Più, in funzione dello specifico campo d'impiego, si parte da blocchi **Poroton P800, Poroton P700 e P600** capaci di garantire **elevati valori di resistenza meccanica**, da posare con giunti di malta tradizionale. Attraverso un sofisticato processo produttivo, unico nel suo genere, i fori vengono saturati con polistirene additivato di grafite ad alte prestazioni; **il guscio in laterizio protegge il polistirene espanso contenuto nei fori, garantendone nel tempo le prestazioni.**

Il risultato è una linea completa che permette di realizzare **pareti monostrato portanti o di tamponamento adatte alle diverse zone sismiche**, aventi eccellenti valori di trasmittanza e in grado di mantenere le **prestazioni inalterate nel tempo.**

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A.  
Via Bindina, 8 - 26029 Soncino (CR)  
Tel. 0374.85462 - E-mail: info@danesilaterizi.it

Danesi<sup>®</sup> è un marchio distribuito da Latercom<sup>®</sup>



[www.danesilaterizi.it](http://www.danesilaterizi.it)

